

PrestandadeklARATION Morups Premium



1. Produkttypens unika identifikationskod:

Morups Premium Aluminium	
Produkttyper	Typbeteckning
Vridfönster	AVF
SideSwing	ASS
Sidohängt fönster	ASH
Överkantshängt fönster	AOH
Fönsterdörr	AFD
TopSwing	ATS
Fast karm	AFK

2. Typ-, parti- eller seirenummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Varje fönsters typbeteckning anges på etiketten som sitter på karmen, bågen eller beslaget

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fönster enligt den harmoniserade standarden EN 14351-1 + A1:2010

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5

Morupsfönster AB
Torsåsen 122
311 91 FALKENBERG

Tel: 0346-71 43 70
Mail: info@morups.se
Hemsida: www.morups.se

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3


6. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, identifikationsnummer 0402, har utfört typprovningar enligt system 3 och har utfärdat ITT-rapport

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Falkenberg 2016-05-26


Sten Edgren
Verkställande direktör

CE

Morupsfönster AB
Torsåsen 122
311 91 Falkenberg

Utvärdering av överensstämmelse enligt EN1435-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b	Test	Rapport	Deklarerat värde eller klass						
			AVF	AFD	AFK	ASS	ASH	ATS	AOH
4.2 Säkerhet mot vindlast	EN 12211/EN 12210	5P08158-1, 2, 3, 4	Klass C3	Klass C3	Klass C3	Klass C3	Klass C3	Klass C3	Klass C3
4.5 Regntätethet	EN 1027/EN12208	5P08158-1, 2, 3, 5	E750	9A	9A	E750	E750	E750	E750
4.6 Farliga ämnen	-	-	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
4.8 Kontroll av säkerhetsbeslag	EN 14609/EN 14351-1:2010	5P08158-2	npd	Godkänd	npd	npd	npd	npd	npd
4.11 Ljudisoleringsegenskaper Rw (C;Ctr) dB	EN ISO 10140-2	5P08158-01	33	npd	npd	npd	npd	npd	npd
4.12 Värme genomgång Uw (W/m2K)	EN ISO 12567-1	3P01803-2, 5, 7	0,85	0,83	0,72	0,85	0,83	0,85	0,83
4.13 Solenergitransmittans, g-värde	EN 410	AGC	50	50	50	50	50	50	50
Ljustransmission LT-värde	EN 410	AGC	69	69	69	69	69	69	69
4.14 Lufttäthet	EN 1026/EN 12207	5P08158-1, 2, 3, 5	Klass 4	Klass 4	npd	Klass 4	Klass 4	Klass 4	Klass 4